



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 102-IR



VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN

DISPOSITIVO MECÁNICO DISEÑADO PARA CERRAR Y/O ABRIR UN FLUIDO EN SISTEMAS DE TUBERIAS. OFRECE UN FLUJO RECTO Y COMPLETO, EVITANDO CAÍDAS DE PRESIÓN, ASÍ COMO TURBULENCIAS ; ADEMAS POSEE UN SELLO A PRUEBA DE BURBUJAS, BRINDANDO UN SELLO IMPRESCINDIBLE A UNA ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN. PRESIÓN DE TRABAJO LINEA INDUSTRIAL 150 LBS/PULG SWP (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	102--IR
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN
SERVICIOS	S.W.P. (VAPOR DE AGUA)
APLICACIÓN	ABRIR O CERRAR
MEDIDA	1/2" A 2"
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA INTERIOR NPT.
CONEXIÓN SALIDA	ROSCA INTERIOR NPT.
MATERIAL	LATÓN
ESFERA	LATÓN
ASIENTO	TEFLON
SELLO	TEFLON A LATÓN
PRESIÓN	300 LBS./ PULG ² (21.09 KGS/CM ²)
TEMPERATURA	-10° C a 100° C (-14° F a 212° F)