

FIG. 24-MP



| MODELO | PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm <sup>2</sup> ) |                      |                     |
|--------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        | BAJA<br>(0,25 A 1,0)                      | MEDIA<br>(1,0 A 3,0) | ALTA<br>(3,0 A 6,0) |
| 24-MP  | ✓                                         | ✓                    |                     |

NIVELES DE EDIFICACIÓN

| kg/cm <sup>2</sup> | NIVEL DE EDIFICACIÓN<br>(EN PISOS*) |
|--------------------|-------------------------------------|
| (0,25 A 1,0)       | 1 A 4                               |
| (1,0 A 3,0)        | 4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO      |
| (3,0 A 6,0)        | MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO   |

\*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FIGURA                | 24-MP                               |
| DESCRIPCIÓN           | MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO 4" |
| NARIZ                 | LATÓN                               |
| DISPOSITIVO DE SALIDA | AIREADOR                            |
| CUERPO                | LATÓN                               |
| CIERRE                | TRASLACIÓN                          |
| CARTUCHO              | CERÁMICO                            |
| MANERAL               | METÁLICO                            |
| ALIMENTACIÓN          | ½" NPS                              |
| ACABADO               | CROMO                               |

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTÁ EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**